

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งหมด

งานนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การเจาะบ่อบาดาล ป้อน้ำ และระบบโซลาร์ที่จ่ายไฟให้ปั๊ม ระบบโซลาร์เลือกได้ทั้งระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ (ทางเลือก B) หรือระบบออนกริด (ทางเลือก C) โดยตั้งงบประมาณไว้ใกล้เคียงกัน

TN-20261020-PUMP-04


Rev02

20 ตุลาคม 2569

เชียงราย ประเทศไทย

ราคาโดยประมาณ (บาท)

ค่าใช้จ่ายแยกตามส่วน



1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว

ค่าเจาะบ่อ รวมท่อ อุปกรณ์ และสลิ้งกันบิ่บตกแล้ว

65,000

บาท · 31%



2 ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า

ปั๊บบาดาล TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V

17,000

บาท · 8%



3 ระบบโซลาร์

ระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์ (ทางเลือก B) หรือระบบออนกริด (ทางเลือก C) รวมแผงโซลาร์ อุปกรณ์ป้องกัน และค่าติดตั้ง

125,000

บาท · 60%

สัดส่วนงบประมาณ

บ่อบาดาล · 31%

ปั๊ม · 8%

ระบบโซลาร์ · 60%



ค่าใช้จ่ายรวมทั้งโครงการ (โดยประมาณ)

207,000 บาท

1. เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว 65,000

2. ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า 17,000

3. ระบบโซลาร์ 125,000

ลำดับขั้นตอนการทำงาน

1

เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว

65,000 บาท



2

ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้า

17,000 บาท



3

ระบบโซลาร์

125,000 บาท

ราคาทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT ราคาเจาะบ่อรวมท่อ อุปกรณ์ และสลิ้งกันบิ่บตกแล้ว ความลึกและราคาสุดท้ายผู้รับเหมาเจาะบ่อจะยืนยันที่หน้างาน ราคาโซลาร์ใช้ได้ทั้งทางเลือก B (อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์) และทางเลือก C (ออนกริด)