

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ทางเลือก A · แพคเกจพื้นฐาน

เริ่มแบบง่าย: บ่อบาดาล + ปั๊ม ใช้ไฟ กฟภ.

วิธีที่ประหยัดที่สุดในการได้น้ำ: เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว และติดตั้งปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า ใช้ไฟ กฟภ. 220 V ที่มีอยู่ สูบน้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน และเพิ่มโซลาร์ภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนปั๊ม

TN-20261020-PUMP-05

Rev02

20 ตุลาคม 2569

เชียงราย ประเทศไทย

ราคาโดยประมาณ (บาท)

หลักการทำงาน



แพ็คเกจพื้นฐาน

 1 เจาะบ่อบาดาล 4 นิ้ว ค่าเจาะบ่อ รวมทั้ง อุปกรณ์ และสลิ้งกันปั๊ม ตกแล้ว	65,000 บาท	 2 ปั๊ม AC TORQUE 1.5 แรงม้า TQ-SP-2DLBM20-4/S 1 เฟส 220 V ต่อ ใช้ไฟ กฟภ.	17,000 บาท
---	----------------------	--	----------------------

แพ็คเกจพื้นฐาน

82,000 บาท

เจาะบ่อ 65,000 + ปั๊ม 17,000

ราคาเจาะบ่อ 65,000 บาท ครอบคลุม

- เจาะบ่อบาดาลขนาด 4 นิ้ว ✓
- ท่อและอุปกรณ์ ✓
- สลิ้งสแตนเลสกันปั๊มตก ✓

รวมทางเลือก A โดยประมาณ (ยังไม่รวม VAT)

82,000 บาท

ค่าไฟเมื่อใช้ไฟ กฟภ.

ปั๊มใช้ไฟ

≈ 9 หน่วย/วัน

1.5 kW × ประมาณ 6 ชม.

ต่อวัน

≈ 40 บาท

ที่ ≈ 4.5 บาท/หน่วย

ต่อเดือน

≈ 1,200 บาท

สูบน้ำ 30 วัน

ต่อปี

≈ 15,000 บาท

จ่ายให้ กฟภ.

อัปเดตเป็นทางเลือก B ได้ภายหลัง: เพิ่มระบบอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโซลาร์โดยใช้บ่อ ปั๊ม และท่อเดิม ช่วยลดค่าไฟส่วนใหญ่ ราคาทั้งหมดเป็นราคาโดยประมาณ ยังไม่รวม VAT ความลึกและราคาเจาะบ่อผู้รับเหมาจะยืนยันที่หน้างาน สมมติว่ามีไฟ กฟภ. 220 V ที่บ่อแล้ว หากต้องเดินสายไฟเพิ่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม